

AGREGATY ROZDRABNIAJĄCE SFA

Pozwalają usuwać ścieki z WC, łazienki i kuchni wyposażonej w zlew, zmywarkę i pralkę.

Wysoka jakość techniczna naszych urządzeń umożliwia usuwanie ścieków i zużytej wody do 100 m w poziomie lub 5 m w pionie.

Wymiary urządzeń SFA są zredukowane do minimum.

Urządzenia te funkcjonują automatycznie. Spuszczanie wody z WC, umywalki, prysznicza, pralki powoduje automatyczne załączenie pompy. Wyróżniają się estetyką zewnętrzną, sprawdzone, oszczędne w użyciu, urządzenia serii SFA są produkowane według najwyższych norm higieny i bezpieczeństwa.

→
zielona pozioma strzałka
oznacza max. długość
na jaką ścieki mogą być
przepompowywane w poziomie

↑
czerwona pionowa strzałka
oznacza max. wysokość
na jaką ścieki mogą być
przepompowywane w pionie



SANIBROYEUR – podstawowy rozdrabniacz pozwalający instalować WC w przypadku, gdy kanalizacja jest za daleko lub za wysoko. Włącza się automatycznie podczas cyklu splukiwania, a następnie wyłącza. Moc silnika 400W, max. temperatura pracy 35°C.



SANITOP - Rozdrabniacz pozwalający instalować WC, umywalkę w każdym pomieszczeniu. Charakteryzuje się małymi wymiarami i mocnym silnikiem w stosunku do konkurencyjnych towarów na rynku. Wyposażony w zawór zwrotny i jak każdy rozdrabniacz SFA: w niezbędne akcesoria (złączki, opaski, mufy) do podłączenia. Moc silnika 400W, max. temp. pracy 35°C.



SANIPACK - Jest jedynym pomporozdrabniaczem przeznaczonym do zabudowy w systemach podtynkowych (pamiętajmy o rewizji) oraz wszędzie tam gdzie z braku miejsca rozdrabniacz musi stać obok toalety, nie za nią (wlot fekaliów z boku). Dla tych, którzy nie lubią rur instalacyjnych na wierzchu. Moc silnika 400W, max. temp. pracy 35°C.



SANIPLUS - Dzięki obudowie o dużej pojemności może przyjmować i odprowadzać jednocześnie dużą ilość ścieków pochodzących ze wszystkich podłączonych urządzeń sanitarnych. Wydajny silnik pozwala na pracę urządzenia w trybie ciągłym. Posiada zabezpieczenie przed „przelaniem” przez rozdrabniacz w przypadku braku prądu. Moc silnika 400W, max. temp. Pracy 35°C.



SANIVITE - Pompa przeznaczona do pracy w kuchni i łazience. Odprowadzająca ścieki z pralki lub zmywarki do naczyń, zlewozmywaka (również gorące, dochodzące nawet do 60°C). Moc silnika 400W, max. temp. pracy 60°C.



SANIBEST - Rozdrabniacz SFA przystosowany do pracy np. w pubach, restauracjach dzięki odmiennej (zaawansowanej) metodzie rozdrabniania. Przeznaczony do intensywnego użytku zbiorowego. Moc silnika 1100W, max. temp. pracy 60°C.



SANIPRO – Rozdrabniacz SFA pozwalający instalować WC, umywalkę, bidet, prysznic w każdym pomieszczeniu. Charakteryzuje się małymi wymiarami i dużą wydajnością. Wyposażony w zawór zwrotny i jak każdy rozdrabniacz SFA: w niezbędne akcesoria (złączki, opaski, mufy) do podłączenia. Moc silnika 400W, max. temp. pracy 35°C.



SANICUBIC PRO – Największy pomporozdrabniacz SFA, pozwalający odprowadzać ścieki z całego domu, pubu do kanalizacji znajdującej się powyżej lub w pewnym oddaleniu oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest wyposażony w 2 silniki dużej mocy. Przeznaczony do publicznego i prywatnego użytku. Moc silnika 2x1500W, max. temp. ścieków 60°C (w krótkich odstępach czasu).



SANICONDENS PLUS – Niewielka (rozmiarami) pompa rozwiązująca wielkie problemy. Do odprowadzania agresywnych skroplin z kotłów kondensacyjnych, klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych. Moc silnika 60W, max. temp. pracy 80°C.



SANIDOUCHE – Przeznaczony do współpracy z prysznicem, bidetem lub umywalką (bez WC). Niewielkie wymiary tego urządzenia umożliwiają instalację bezpośrednio pod brodzikiem kabiny, w małej szafce pod umywalką. Moc silnika 250W, max. temp. pracy 35°C.